



Beskrivelse

green:ID TrueColor CCT lyspaneler er fremstillet med de bedste komponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

Derudover kan de reguleres både i lysstyrke men også i kelvin-farve, så de kan bruges for dagslysregulering samt til almen brug, hvor man kan have brug for dæmpet belysning fx til fest og højeste lysstyrke ved fx rengøring.

Funktioner/fordele

Panelerne er kun 10 mm. høje, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform til T-skinne loftmoduler, men de kan også via tilbehør monteres i lofter med skjult skinnesystem, ligesom de kan monteres nedhængt via wiresæt samt med påbygningsramme. Derudover fås de i en version for indbygning, hvor panelet er inkl. pynteramme for pæn finish af installation, og hvor monteringsklips medfølger.



Den medfølgende 230V driver har **indbygget controller** for styringen af lyset – dvs. der skal ikke monteres ekstra enheder for modtager til fjernbetjening af lyset, det er indbygget i driveren.

Derudover kan der opgraderes til DT-8 driver for DALI-styring af CCT-reguleringen.

Den hvidlakerede ramme og bagsiden er i 6063 aluminium, og guidepladen er japansk produceret af Mitsubishi. Panelerne har IP44 tæthedsgard, så de kan monteres i diverse vådrum.

Anvendelse

Kontorer, butikker, udstillinger og mange andre steder (fx garager, festlokaler osv.) samt badeværelser og andre vådrum. Indbygningsversion er ideel til Troldekt- og gipslofter.

Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS, CB, SAA, C-Tick

Specifikationer

Lysfarve (kelvin)	2.700-6.500
Lysstyrke	~3.200 lumen
Lysvinkel	120°
Lysægthed (CRI)	>90
Tæthedegrad	IP44
Spænding panel	27-42V
Driver	Medfølger, med indbygget controller for fjernbetjening (tilbehør)
Dæmpbar	Ja, via medfølgende driver ved tilkøb af fjernbetjening + kan opgraderes til DALI DT-8
LED chip	Epistar / 4014 SMD
Blændefaktor	UGR<17
MacAdams	SMCD<4
Levetid (timer)	> 50.000
Garanti	5 år
Driftstemperatur	-20° til +60° C
Materiale	Ramme af aluminium, hvidlakeret
Guide plate	4T Mitsubishi PMMA (japansk produceret)

Modeloversigt

Varenr.	Watt	Mål (mm.)	Beskrivelse
65255	42W	595x595	60x60 panel inkl. driver med indbygget CCT controller
65255C	42W	615x615	60x60 panel for indbygning inkl. monteringsclips og inkl. driver med indbygget CCT controller
66253	24W	295x595	30x60 panel inkl. driver med indbygget CCT controller
64251	22W	295x595	30x30 panel inkl. driver med indbygget CCT controller

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Opgradering af driver til DT-8 DALI driver
- Monteringsrammer (50 mm. højde)
- Clips-sæt for montering i lofter med skjult skinnesystem
- Wire-sæt for nedhængt montering

Opdateret: 19/06/2019